



#### **bio-fix Deutschland GbR**

Scheffelstr. 15  
44147 Dortmund  
Tel.: +49 (231) 75 91 27  
Fax: +49 (231) 75 91 17  
info@bio-fix-reiniger.de

## **bio-fix - Produktbeschreibung**

---

### **bio-fix: ein Mittel für alles!**

- ersetzt eine Vielzahl von Spezialreinigungsmitteln
- außergewöhnliche Reinigungskraft
- löst Öle, Fette und andere hartnäckige Verschmutzungen
- ist biologisch voll abbaubar
- phosphatfrei, lösemittelfrei
- wirtschaftlich und zeitsparend
- Eingetragen beim Umweltbundesamt
- Wassergefährdungsklasse 1

### **Inhaltsstoffe lt. Detergentienverordnung (EG) 648/2004**

Nichtionische Tenside, Komplexbildner, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel

### **Arbeitsweise**

bio-fix ist ein Reinigungskonzentrat, das nur in Verbindung mit Wasser seine Reinigungsfähigkeit entwickelt. Dazu wird das Konzentrat in eine Sprühflasche gegeben und je nach Konzentrationsstärke mit Wasser aufgefüllt.

Aufsprühen, ca. 1 Min. einwirken lassen und feucht abwaschen oder abspülen! Bei senkrechten, stark verschmutzten Flächen sollte bio-fix mit dem Schwamm aufgetragen werden; so kann die Reinigungslösung besser einziehen und Streifen werden vermieden.

Die Reinigungslösung baut sich nach ca. 4-6 Wochen selbsttätig biologisch ab und verliert damit ihre Reinigungskraft.

Daher: immer nur eine Teilmenge anmischen!

### **Schutzmaßnahmen**

Verdünnt und sachgemäß anwenden, gute Luftzufuhr am Anwendungsort erforderlich, Schutzkleidung empfohlen, auf Materialverträglichkeit prüfen.

### **Eigenschaften**

bio-fix löst Öle, Fette und andere hartnäckige Verschmutzungen. Bei verdünnter und sachgemäßer Anwendung wurden keine gesundheitlichen und materialbedingten Beeinträchtigungen festgestellt. Aufgrund des hohen PH-Wertes kann es bei längerer Anwendung und hoher Konzentration zu Verätzungen führen. Bei Allergien und Hautempfindlichkeiten ist das Tragen von Handschuhen ratsam. In engen Räumen sollte für Frischluftzufuhr gesorgt werden.

### **Anwendungsgebiete und Mischungsverhältnisse**

- Auto / Boote / Zelte
- Reinigung im Haushalt
- Teppichboden und Textilien
- Haus und Garten / Heimwerker

### **Auto / Boote / Zelte**

- 1: 5**
- Motorwäsche
  - Entfettung/Entölung von Maschinenteilen, Werkzeugen usw. (keine chemische Verbindung mit Öl, Diesel, Benzin)
  - Entfernung von Insektenbefall, Teer, starken Verschmutzungen rund um den PKW (Felgen)

- einige Tropfen im Scheibenwischwasser verhindern das Festkleben von Insekten und geben den klaren Durchblick
- Entfernung von Moos- u. Algenbefall auf Zeltplanen, Wohnwagen
- Reinigung von GfK- und Stahlschiffen von Moos- u. Algenbefall sowie von starken Verrußungen, insbesondere an Heck, Wasserlinie, Fender und Schlauchbooten

**1: 10** Bei normalen Verschmutzungen von GfK- und Stahlschiffen

Persening, gesamte Innenreinigung, Kunststoffe, Resopal, Edelstahl, Stoff- und/oder Kunststoffplanen, Polster usw.

**1: 20** Aluminium – gut nachspülen

### Reinigung im Haushalt

**1: 5** - Reinigung von Abzugshauben, Pfannen u. Backbleche, Herdbereich (Ceranfeld)

- bei starker Verschmutzung Backofen satt ein sprühen, kurz auf 50° erhitzen, nachsprühen, auswischen
- auch der hartnäckige Fettfilm auf Küchenschränken verliert seinen Schrecken

**1: 10** - Abwaschen von Decken, Türen und Fensterrahmen

- Entfernung von Nikotinspuren
- Lamellenreinigung
- Säuberung von Fliesen, Kacheln, Toilette und Bad
- Reinigung von harten Kunststoffen (Telefonapparate, Computergehäuse und andere elektronische und elektrische Geräte), Gartenmöbel usw.

**1: 50** Reinigung von Fußböden, Marmor, hochglänzenden Oberflächen

**1: 100** Glasreinigung

### Teppichboden und Textilien

- 1: 5**
- Fleckentfernung von Schuhcreme, Kaffee, Tee, Lippenstift, Saft, Teer, Klebstoffresten, Blut und anderen starken Verschmutzungen
  - Teppichboden einsprühen, einwirken lassen und mit trockenem Tuch ausreiben
  - bei Gebrauch in Reinigungsmaschinen: 1/2 l Konzentrat auf 10 l Wasser (Gebrauchsanleitung der Maschinen beachten)
  - Textilien einsprühen, einwirken lassen und auswaschen - oder in die Waschmaschine geben (Vorsicht bei ausfärbenden Textilien)

### Haus und Garten / Heimwerker

- 1: 5**
- Entfernung von Moos u. Algenbefall auf Dach/Fassade/Verbundsteinpflaster
  - Entfetten von neu zu streichenden Oberflächen
  - Reinigung von Arbeitsgeräten, Spritzgeräten usw.
  - Ölflecke: einsprühen, einwirken lassen, danach abspülen
  - kann auch im Hochdruckreiniger verwendet werden!

Pinselfreinigung: Mischung in ein Gefäß geben. Pinsel nach Gebrauch ca. 1 Std. einweichen, durchwalken und abspülen; Pinsel kann auch in der Mischung verbleiben - Pinsel trocknen nicht ein

**1: 20** Tapeten ablösen: Tapete perforieren, mit der Mischung satt einsprühen, einwirken lassen - Tapete abziehen.